



Terasinės lentos 32mm
 Impregnuoti tašeliai lentų tvirtinimui 70x70mm, ž.500mm
 Impregnuoti išilginiai tašeliai 50x50mm, ž.500mm
 Bituminė hidroizoliacinė tarpinė po tašeliais
 Betono C25/30-XF2 plokštė h=100mm, armuota tinklu Ø10, S400, ž.150/150mm
 Pvc plėvelė
 Sutankintas žvyro-smėlio pasluoksnis, ≥500 mm
 Esamas sutankintas gruntas

1. Medinė grindų danga 20 mm / akmenų masės plytelės 10 mm
2. Hidroizoliacija (pat. nr. 1,4,5, virtuvės zona)
3. Monolitinė g/b pamatų plokštė C20/25, λ = 2.30 W/mK, 150 mm
4. Krepuotas popierius arba pvc plėvelė
5. Putų polistirolas Šiloporas EPS 100, λ=0,035 W/mK, 150 mm
6. PVC polietileno plėvelė 0.2 mm
7. Putų polistirolas Šiloporas EPS 100, λ=0,035 W/mK, 200 mm
8. Sutankintas smėlis (E=35 MPa) min 300 mm
9. Geotekstilė 1 sl.
10. Nejudintas gruntas

Preliminari sutankinimo linija
 60° nuo pamato



ATESTATO NR.	UAB P.A.R.Y.Ž.I.U.S.	
3873	Vilniaus g.4, LT-01102 Vilnius; tel. +370 5 2388 300, +370 699 56068	
670 A	Architektas	R. ADOMAITIS
	Projekto rengimo data	2013 05 07

NACIŲNINĖ PASYVAUS NAMŲ ASOCIACIJA

PASTABA:
 Šis mazgas panaudotas sertifikuoto pasyvaus namo PN - 1 Vilniuje statyboje. Šio mazgo dalis, turinti tiesiogines įtakos namo energiniams efektyvumui yra patvirtinta Vokietijos Pasyvaus namo institute. Siekiame tobulėti, todėl, jei matote geresnį šio mazgo sprendimą ar manote, kad jame geriau būtų kitos medžiagos, maloniai prašome kreiptis į Rimvydą Adomaitį, tel.: +370699 56068, el. paštas - laiskasrimvui@gmail.com. Šį mazgą parengė architektas Rimvydas Adomaitis, www.taupusnamai.lt

PROJEKTAS: PN - 1
 Pirmasis Lietuvoje pasyvus vienbutis gyvenamasis namas
 sertifikuotas Vokietijos pasyvaus namo institute (Darmstadt)

MAZGAS Nr. PN -1- M3 M 1:10

DAUGIAU INFORMACIJOS - www.taupusnamai.lt